

96PR-102-UXHL-D

600dpi 4ips 桌上型條碼標籤印表機 (USB/Serial/Ethernet/USB Host , SD卡插槽)



特點

- 4吋桌上型條碼標籤印表機
- 解析度 600 dpi
- 最大列印速度: 102mm (4")/sec
- 搭載 USB/Serial/Ethernet/USB Host 通訊介面，提供彈性的應用
- 128 MB 快閃記憶體、128 MB SDRAM記憶體
- SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至32GB
- LCD面板

規格

解析度	24 點/毫米 (600 dpi)	
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
最大列印速度	102 毫米 (4")/秒	
最大列印寬度	106 毫米 (4.17")	
最大列印長度	2,540 毫米 (100")	
機殼	ABS 塑膠	
尺寸(W x H x D)	226 x 200 x 332 mm / 8.90" x 7.80" x 13.07"	
重量	4.08 公斤 / 8.99 磅	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
碳帶	300 公尺，最大 67 毫米外徑，1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory • 128 MB SDRAM • microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串列埠 (RS-232) 	<ul style="list-style-type: none"> • 內建式乙太網路伺服器 • USB Host
電源	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入：AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出：DC 24V, 5.41A, 130W	
操作開關、按鈕	<ul style="list-style-type: none"> • 電源開關 • 六個操作按鈕 (menu, feed/pause, up, down, left, right) • TFT 彩色螢幕，顯示幕 320 x 240 畫素 	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式) • 黑線標記感測器 (反射式，位置可調整) • 碳帶用盡感測器 	<ul style="list-style-type: none"> • 碳帶轉速感測器 • 印字頭抬起感測器
日期/時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二維條碼 TL39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode) 	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZTM (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式)	
紙張寬度	19 ~ 112 毫米 (0.75" ~ 4.4")	
紙張厚度	0.055 ~ 0.254 毫米 (2.17 ~ 10 密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 38.1 毫米 (1" ~ 1.5")	
標籤長度	3 ~ 2,540 毫米 (0.1" ~ 100")	
環境條件	操作環境：5 ~ 40°C，濕度 (非凝結) 25 ~ 85% 儲存環境：-40 ~ 60°C，濕度 (非凝結) 10 ~ 90%	
安規認證	FCC Class B、CE Class B、RCM、UL、cUL、TUV/Safety、CCC、BIS、EAC、ENERGY STAR®	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 	<ul style="list-style-type: none"> • 電源線 • 外接式電壓自動切換式電源供應器
選配	<ul style="list-style-type: none"> • 並列埠 (Parallel) • 標籤剝離模組 • 關刀式切刀 (全切式) • 802.11 a/b/g/n 無線網路模組 	<ul style="list-style-type: none"> • 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面) • 外部紙卷架 • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)

訂購資訊

料號	產品說明
96PR-102-UXHL-D	桌上型條碼標籤印表機, 600dpi, 4.17", 4 ips, USB/Serial/Ethernet/USB Host, SD card slot, LCD, 美規電源線
96PR-102-UXHL-D-E	桌上型條碼標籤印表機, 600dpi, 4.17", 4 ips, USB/Serial/Ethernet/USB Host, SD card slot, LCD, 歐規電源線
96PR-102-UXHL-D-C	桌上型條碼標籤印表機, 600dpi, 4.17", 4 ips, USB/Serial/Ethernet/USB Host, SD card slot, LCD, 中國電源線