

96PR-254-UXPH-I

300dpi 10ips 工業型條碼標籤印表機 (USB/Serial/Ethernet/Parallel/USB Host , SD卡插槽)



特點

- 4吋工業型條碼標籤印表機
- 解析度 300 dpi
- 最大列印速度: 254mm (10")/sec
- 搭載 USB/Serial/Ethernet/Parallel/USB Host 通訊介面，提供彈性的應用
- 128 MB 快閃記憶體 (可選配至 512 MB Flash)
- 128 MB SDRAM記憶體 (可選配至 256 MB SDRAM)
- 內建SD卡記憶體擴充插槽

規格

解析度	12 點 / 毫米 (300 dpi)	
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
最大列印速度	254 毫米 (10") / 秒	
最大列印寬度	104 毫米 (4.09")	
最大列印長度	11,430 毫米 (450")	
機殼	鋁合金鑄造列印機構模組與主結構、金屬外殼，含透明大視窗設計	
尺寸(W x H x D)	270 x 308 x 505 mm / 10.63" x 12.13" x 19.88"	
重量	15 公斤 / 33.07 磅	
內部紙卷最大尺寸	208.3 毫米 (8.2") 外徑	
碳帶	600 公尺，最大 90 毫米外徑，1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用)	
碳帶寬度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory (出廠選配：512 MB) • 128 MB SDRAM (出廠選配：256 MB) • SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串列埠 (RS-232) • 內建式乙太網路伺服器 	<ul style="list-style-type: none"> • 並列埠 (Parallel) • USB host，支援單機操作鍵盤與條碼掃描器
電源	內建電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入：AC 100-240V, 2A, 50-60Hz • 直流輸出：DC 24V, 5A, 120W 	
操作面板	128 x 64 畫素及背光顯示	
操作開關、按鈕	一個電源開關、六個操作按鈕 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式，位置可調整) • 黑線標記感測器 (反射式，位置可調整) • 碳帶用盡感測器 	<ul style="list-style-type: none"> • 碳帶轉速感測器 • 印字頭抬起感測器
日期/時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech™ 	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ (相容於 EPL, ZPL, ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、穿孔紙、折疊紙、黑標紙、吊牌、票券、水洗標...等 (外捲式)	
紙張寬度	25.4 ~ 116 毫米 (1" ~ 4.5")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.30 毫米 (2.36 ~ 11.81 密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3")	
標籤長度	5 ~ 11,430 毫米 (0.20" ~ 450")	
環境條件	操作環境：5 ~ 40°C，濕度 (非凝結) 25 ~ 85% 儲存環境：-40 ~ 60°C，濕度 (非凝結) 5 ~ 90%	
安規認證	FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、UL、CUL、TUV/Safety、CCC、CB	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 	<ul style="list-style-type: none"> • USB 傳輸線 • 電源線
選配	<ul style="list-style-type: none"> • GPIO 介面模組 • 記憶體升級 (512 MB Flash/ 256 MB SDRAM) • 標籤迴捲模組 (包含標籤迴捲導板及內部標籤迴捲器) • 最大捲紙容量：6 英尺外徑 • 標籤剝離模組 (包含標籤剝離裝置、內部底紙迴捲器及標籤剝離感測器) • 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面) 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n 無線網路模組 (串列埠介面) • 一般切刀 (開刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (旋轉式) • 水洗標切刀 (旋轉式) • 高速切刀 • 單機操作鍵盤 (KU-007 Plus & KP-200 Plus)

訂購資訊

料號	產品說明
96PR-254-UXPH-I	工業型條碼標籤印表機, 300dpi, 4.09", 10 ips, USB/Serial/Ethernet/Parallel/USB Host, SD card slot, 美規電源線
96PR-254-UXPH-I-E	工業型條碼標籤印表機, 300dpi, 4.09", 10 ips, USB/Serial/Ethernet/Parallel/USB Host, SD card slot, 歐規電源線
96PR-254-UXPH-I-C	工業型條碼標籤印表機, 300dpi, 4.09", 10 ips, USB/Serial/Ethernet/Parallel/USB Host, SD card slot, 中國電源線