

ADAM-4510/S ADAM-4520 ADAM-4521

RS-422/485 リピータ

絶縁RS-232 - RS-422/485 コンバータ

RS-422/485 - RS-232 コンバータ



ADAM-4510/4510S

FCC CE RoHS



ADAM-4520

FCC CE RoHS



ADAM-4521

UL CE RoHS

仕様

一般

- コネクタ プラグインターミナルブロックx2 (#14~22 AWG) (RS-422/485)
- 絶縁耐圧 DC3,000V(ADAM-4510S)
- 消費電力 ADAM-4510
代表値: DC1.1 W@24V
最大: 1.2 W@24 V
ADAM-4510S
代表値: DC1.5W@DC24 V
最大: 1.6 W@DC24 V

シリアル通信

- 入力 RS-485(2線)またはRS-422(4線)
- 出力 RS-485(2線)またはRS-422(4線)
- 速度 (bps) 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19.2 k, 38.4 k, 57.6 k, 115.2 k, RTS 制御、RS-422 (スイッチ設定)

仕様

一般

- コネクタ プラグインターミナルブロックx1 (#14~22 AWG) (RS-422/485)
1 x DB9-F (RS-232)
- 絶縁耐圧 DC3,000 V
- 消費電力 代表値: 0.8W@DC24V
最大値: 1 W @DC24 V

シリアル通信

- 入力 RS-232 (DB9)
- 出力 RS-485 (2線)またはRS-422 (4線)
- 速度 (bps) 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19.2 k, 38.4 k, 57.6 k, 115.2 k, RTS 制御、RS-422 (スイッチ設定)

仕様

一般

- コネクタ プラグインターミナルブロック (#14~22 AWG) (RS-422/485)
DB9-F (RS-232) x1
- 絶縁耐圧 DC1,000 V
- 消費電力 DC1.0 W @ 24 V
- ウォッチドックタイマ内蔵

シリアル通信

- 入力 RS-485(2線)またはRS-422 (4線)
- 出力 RS-232 (DB9)
- 速度 (bps) 300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19.2 k, 38.4 k, 57.6 k, 115.2 k (ソフトウェアで設定)
- RS-232 と 485 は異なるボーレートの設定も可能
- RS-485サージ保護、RS-485データ
- ソフトウェアでアドレスラブルモードとノンアドレスラブルモードのいずれかに設定可能

共通仕様

一般

- 電源入力 DC10 ~ 30 V 逆極性保護

環境

- 動作湿度 5 ~ 95% RH
- 動作温度 -10~70°C
- 保管温度 -25~85°C

注文情報

- ADAM-4510-F RS-422/485 リピータ
- ADAM-4510S-F 絶縁RS-422/485 リピータ
- ADAM-4520-F 絶縁RS-232 - RS-422/485 Converter
- ADAM-4521-AE アドレス設定可能 RS-422/485 - RS-232 コンバータ