

AMAX-5051T AMAX-5056T

8ch DI モジュール (2ch タイムスタンプ、6ch w/o タイムスタンプ)

2ch タイムスタンプ デジタル出力モジュール



AMAX-5051T



仕様

一般

認証	CE, FCC class A
コネクタ	プラグイン式4P+8Pプッシュイン端子 (#24~16AWG)
筐体	PC
消費電力	2W@24VDC
プロトコル	EtherCAT
データ転送速度	100 Mbps
LEDインジケータ	PWR, RUN, DIステータス

デジタル入力(タイムスタンプ有り)

チャンネル数	2 (DI0_TS~DI1_TS)
デジタル入力	ウェット接点 □ジックレベル 1: DC11~30V □ジックレベル 0: DC-3~5 V
入力遅延	(EN 61131-2 タイプ 3 に準じる) < 0.5us
DIラッチ	First Edge & Last Edge DI Latch

タイムスタンプ解像度

1ns

デジタル入力(タイムスタンプ無し)

チャンネル数	6 (DI2~DI7)
デジタル入力	ドライ接点 □ジックレベル 1: クローズ (対GND) □ジックレベル 0: オープン ウェット接点 □ジックレベル 1: DC11~30V □ジックレベル 0: DC-3~5 V (EN 61131-2 タイプ 3 に準じる)

入力遅延	< 10us
保護	
絶縁電圧	2,000 VDC
環境	
動作温度	-25 ~ 60℃ (縦置時)
保存温度	-40 ~ 85℃
保存湿度	95% RH (結露無き事)

注文情報

AMAX-5051T 8ch DI モジュール (2ch タイムスタンプ、6ch w/o タイムスタンプ)



AMAX-5056T



仕様

一般

認証	CE, FCC class A
コネクタ	プラグイン式4P+8Pプッシュイン端子 (#24~16AWG)
筐体	PC
消費電力	DC2W@24V
プロトコル	EtherCAT
データ転送速度	100 Mbps
LEDインジケータ	PWR, RUN, DOステータス

タイムスタンプデジタル出力

チャンネル数	2
定格電圧	DC10~30V
定格出力電流	□ジックレベル1: 0.3A/ch □ジックレベル0: 25 μA/チャンネル (リーク電流)
出力遅延	< 0.5us
タイムスタンプ解像度	1ns

保護	
絶縁電圧	2,000 VDC

環境	
動作温度	-25 ~ 60℃ (縦置時)
保存温度	-40 ~ 85℃
保存湿度	95% RH (結露無き事)

注文情報

AMAX-5056T 2ch タイムスタンプ デジタル出力モジュール